
ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES DE VIDEO CON HOT POTATOES

Una vez descargado el vídeo con el que queremos que los alumnos trabajen podemos hacer dos cosas. Podemos preparar unas actividades con el procesador de textos y dárselas en fotocopia o si queremos hacerlo mas interactivo podemos preparar las actividades con Hot Potatoes e insertar el vídeo.

Vamos a preparar una actividad de opción múltiple para el vídeo anterior. La publicamos como html y abrimos el archivo resultante con DreamWeaver.

Para insertar el vídeo lo que vamos a hacer es pegar un trozo de código en el html de la página. No tenemos que saber html, basta con saber que el código que pegamos está "llamando" al reproductor de QuickTime y dándole la orden de que reproduzca nuestro vídeo. Este es el código que debemos pegar para incrustar una película .mov:

```
<object classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B"  
codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"  
width="338" height="260">  
<param name="movie"  
value="video/steele.mov" />  
<param name="controller" value="true" />  
<param name="autoplay" value="false" />  
<!--[if !IE]>-->  
<object type="video/quicktime"  
data="video/steele.mov"  
width="338" height="260">  
<param name="autoplay" value="false" />  
<param name="controller" value="true" />  
</object>  
<!--<![endif]>-->  
</object>
```

Lo único que deberemos cambiar en función del nombre del vídeo y dónde se encuentre son las partes resaltadas en amarillo. Tened en cuenta que yo he puesto video/steele.mov porque la película se encuentra en una carpeta llamada video. Sí la película estuviera en la carpeta raíz podría simplemente steele.mov.

Abrimos con Dreamweaver el archivo htm generado por Hot Potatoes en la vista código y buscamos la línea de código 1641. Aquí pegamos el trozo de código.

Debe quedar así:


```
1639
1640 <div id="MainDiv" class="StdDiv">
1641 <object classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B"
1642     codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"
1643     width="338" height="260">
1644     <param name="movie"
1645         value="video/steele.mov" />
1646     <param name="controller" value="true" />
1647     <param name="autoplay" value="false" />
1648     <!--[if !IE]>-->
1649     <object type="video/quicktime"
1650         data="video/steele.mov"
1651         width="338" height="260">
1652         <param name="autoplay" value="false" />
1653         <param name="controller" value="true" />
1654     </object>
1655     <!--<![endif]>-->
1656 </object>
1657
1658 <div id="QNav" class="QuestionNavigation">
1659
1660 <p style="text-align: right;">
1661 <button id="ShowMethodButton" class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this
1662 </button>
```

Esto parece muy complicado y da un poco de miedo pero si guardamos los cambios y volvemos a abrir la página vemos que habrá merecido la pena:

Como incrustar vídeo en actividades Hot Potatoes

Una noche en el Casino

Contesta las preguntas siguientes después de ver el video:



1 / 5 =>

Mostrar todas las preguntas

El hombre del sonotone apuesta al 22 negro.

A. si

B. no

Sí la película que queremos incrustar es wmv, el código que debemos pegar será diferente:

```
<object type="video/x-ms-wmv"
data="mivideo.wmv"
width="320" height="260">
<param name="movie"
value="mivideo.wmv" />
<param name="autostart" value="false" />
<param name="controller" value="true" />
</object>
```

Si la película es swf el código será:

```
<object type="application/x-shockwave-flash"  
data="mivideo.swf"  
width="400" height="326" id="VideoPlayback">  
<param name="movie"  
value="mivideo.swf" />  
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />  
<param name="quality" value="best" />  
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF" />  
<param name="scale" value="noScale" />  
<param name="salign" value="TL" />  
<param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" />  
</object>
```